

Kubio kukatárolók

Szállítási- és használati útmutató

Szállítás, csomagolás

A KUBIO kukatárolókat raklapra pántolva szállítjuk, a kisebb méretűeket szabványos EUR-raklapon, a nagyobb kukatárolókat egyedi gyártású raklapokon. A raklapon lévő kukatárolókra sztreccsfóliával élvédőket erősítünk, hogy a szállítás során megóvjuk a sérülésektől. A raklapokat csak villástargoncával, daru emelővillával vagy más, erre a célra alkalmas szerkezettel szabad mozgatni. A megemelt kukatároló alá állni szigorúan tilos. A kukatárolót emberek, építmények, vagy járművek felett átemelni tilos.

A kukatárolók nagy tömegűek, a legkisebb, S1-es típusú kb. 300 kg, a legnagyobb, L3-as típusú kb. 830 kg-os. A szállítás ezért általában ennek megfelelő, fixplatós, emelőhátfalas, vagy darus felépítményű tehergépjárművel történhet.

Beépítés

A kukatárolókat szilárd, vízszintes talajra, vagy szilárd, például beton-, vagy térkőburkolatra kell elhelyezni. A kukatároló olyan kialakítású, hogy mindenféle rögzítés nélkül is stabilan megáll. Szükség esetén a kukatárolót le is lehet rögzíteni, pl. szilárd betonlaphoz le lehet dübelezni. Ehhez nincsenek gyárilag kialakított furatok a kukatárolón, de kézi ütvefűrőgéppel ezt a helyszínen ki lehet alakítani.

Ha a szállítójármű meg tudja annyira közelíteni a kukatároló tervezett beépítési helyét, hogy a járműre szerelt daru kinyúlása lehetővé teszi, akkor a járműről közvetlenül a végleges helyére lehet tenni a raklappal együtt a kukatárolót. Ha erre nincs mód, akkor pl. villástargoncával, targoncavillával ellátott rakodógéppel lehet a beépítés helyére mozgatni raklappal együtt a kukatárolót. A helyére rakott, még raklapon lévő kukatároló ajtajait ki kell nyitni. A targoncavillákra betétfákat kell helyezni. A targoncavillákkal óvatosan benyúlva a kukatároló belsejébe a kukatárolót a felső, vízszintes falánál fogva meg lehet emelni annyira, hogy a raklap kivehető legyen, majd a végleges helyére pozicionálva lehet a KUBIO-t letenni. Tilos az így megemelt kukatárolót hosszabb távolságra így szállítani, mert ez az ajtók, vagy a keretprofilok sérülését okozhatja. A megemelt kukatároló alá benyúlni tilos.

A kukatárolót az erre a célra kialakított emelőadapterrel raklap nélkül is lehet mozgatni.



Kubio

Stílus a hulladéktárolásban

Használat

A KUBIO kukatárolók a sztenderd kétkerekű, szögletes aljú hulladékgyűjtő edényekhez vannak tervezve. Az S-sorozatú kukatárolók a 120 literes, az L-sorozatú kukatárolók a 240 literes kukák tárolására alkalmasak. A legömbölyített aljú szemetesedények tárolására nem alkalmas a KUBIO, mert ezeknek a kukáknak a mérete nem teszi lehetővé a kibillentést.

A KUBIO kukatárolókban úgy kell elhelyezni a kukákat, hogy a kukát megtartó drótkötelet a kukán át kell húzni, hogy az kibillentett állapotában megtartsa a kukát. Így a kuka kivétele nélkül fel lehet nyitni a fedelét, csak a kukák ürítésekor kell azokat kivenni a tárolóból.

Karbantartás

A KUBIO kukatárolók minimális karbantartást igényelnek. Az ajtók forgáspontjait érdemes kb. évente kenőanyaggal, pl. WD-40 sprayvel befújni. Ellenőrizni kell a drótköteleteket, ha azok meglazultak, vagy kiszállásodtak, akkor ki kell cserélni. A kiszállásodott, ki nem cserélt drótkötél sérülést okozhat!

Tisztítás

A betonfelületeket magasnyomású mosóval lehet tisztítani. Az ajtókat enyhén mosószeres, vizes szivaccsal, vagy puha textillal tisztíthatjuk. Oldószert (pl. higítót) ne használjunk a tisztításhoz, mert az a festett felületeket kikezdeheti.



Kubio XXL konténertárolók

Szállítási- és használati útmutató

Szállítás, csomagolás

A KUBIO konténertárolókat raklap nélkül szállítjuk. A sérülések elkerülésére a konténertárolókat a szállítójármű platójára hevederekkel rögzítjük, a hevederek alá műanyag élvédőket helyezünk.

Beépítés

A KUBIO XXL konténertárolókat szilárd, vízszintes talajra, vagy szilárd, például beton-, vagy térköburkolatra kell elhelyezni. A konténertároló olyan kialakítású, hogy mindenféle rögzítés nélkül is stabilan megáll.

A konténertárolókat a bebetonozott emelőhüvelyekbe becsavart emelőszemek segítségével lehet mozgatni. A konténertárolókat csak villástargoncával, daruval vagy más, erre a célra alkalmas emelőgéppel és speciális emelőgerendával szabad mozgatni. A darura, vagy targoncára szerelt emelőgerenda teszi lehetővé, hogy az emelőhüvelyek a megfelelő irányú terhelést kapják. A megemelt konténertároló alá állni szigorúan tilos. A konténertárolót emberek, építmények, vagy járművek felett átemelni tilos. A szállítójárműre szerelt rakodódaru kb. 6-8 méterre tud rakodni. Ha ennél nagyobb távolságra kell a konténertárolót elhelyezni, akkor a ledaruzás után egy másik emelőgépet, pl. targoncát kell használni. A konténertároló tömege kb. 1500 kg, ezért ennek megfelelő teherbírási gépre van szükség.

Ha a szállítójármű meg tudja annyira közelíteni a konténertároló tervezett beépítési helyét, hogy a járműre szerelt daru kinyúlása lehetővé teszi, akkor a járműről közvetlenül a végleges helyére lehet tenni a konténertárolót. Ha erre nincs mód, akkor pl. villástargoncával, targoncavillával ellátott rakodógéppel lehet a beépítési helyére mozgatni a konténertárolót.



Használat

A KUBIO XXL konténertárolók a közösségi használatban lévő 1100 literes műanyag hulladéktároló konténernek praktikus és esztétikus elhelyezésére szolgálnak. A konténertárolók zárhatóak, így illetéktelen személyek a konténerben nem tudnak hulladékot elhelyezni.

Külön zárhatóak a felső bedobónyílások és külön a konténer be- és kirakására szolgáló nagy ajtók. A bedobónyílások zárszerkezete a hagyományos europrofilú hengerzárbetéttel van felszerelve, így a zárbetét cseréje, vagy a kulcsok másolása könnyen elvégezhető, így az összes lakó könnyen hozzájuthat saját kulcsához.

A nagy ajtók 8 mm-es háromszögprofilú kulccsal nyithatók. Ez a kulcs ugyanaz, ami a konténer fékszerkezetének oldására is szolgál. Ilyen háromszögprofilú kulcsra csak azoknak a személyeknek van szüksége, akik a konténer mozgatását végzik.

Karbantartás

A KUBIO konténertárolók minimális karbantartást igényelnek. Az ajtók forgáspontjait érdemes kb. évente kenőanyaggal, pl. WD-40 sprayvel befújni.

Tisztítás

A betonfelületeket magasnyomású mosóval lehet tisztítani. Az ajtókat enyhén mosószeres, vizes szivaccsal, vagy puha textillal tisztíthatjuk. Oldószert (pl. higítót) ne használjunk a tisztításhoz, mert az a festett felületeket kikezdeheti.

