

KUBIO S,L előregyártott betonvázaskukátároló

Műszaki leírás

2018.



Termékeink folyamatos fejlesztése érdekében a változtatás jogát fenntartjuk.

KUBIO S, L típusú előregyártott betonvázaskukátároló

Műszaki leírás

2018.

1. Betonszekrény

Anyaga: nagyszilárdságú, szálerősített látszóbeton.

Hátoldalán símitott betonfelület, többi oldalán acélsablonban készült felülettel.

A betonfelület nem teljesen sima, légbuborékok, zárványok, kisebb-nagyobb színeltérések, foltok lehetségesek.

A beton felületén mészkivirágzások előfordulhatnak. Ezek a mészkivirágzások szürkés-fehéres elszíneződések, melyek a csapadék hatására idővel eltűnnek.

Beton nyomószilárdsága : minimum 50 N/mm²

Beton színe alap kivitelben világosszürke, opcionálisan festhető, vakolható.

A daruzáshoz a felső részen 2 db bebetonozott Rd 16x2,0 méretű PFEIFER emelőhüvely található.

A betonszekrény alsó része egy tömör, sík betonfelület. A kukátároló ezen a felületen fekszik fel, így a tároló alá alapozás nem szükséges, csak egy vízszintes, teherhordó ágyazat, pl. zúzottkőből, vagy homokos kavicsból.

A betonszekrény elülső felületén alul egy rozsdamentes acélból készült küszöbprofil van bebetonozva.

2. Ajtók

Anyaga : 1,2 mm-es horganyzott acéllemez, CNC vezérelt lézervágással, élhajlítással készült alkatrészekből CO-hegesztéssel összeállítva.

Felületkezelés: elektrosztatikus porszórással készült, a megrendelő által választott RAL-színű festéssel.

Az ajtók túlnyitását műanyag bevonatú acélkötelek akadályozzák meg.

Az ajtók kivehető, rejtett műanyag zsanérokon fordulnak.

3. Ajtózárok

Az ajtózárok fekete színű süllyesztett szorítózárok. A zárok lehetnek kulcs nélküli, egyforma kulcsos, vagy különböző kulcsos kivitelűek.

4. Bedobónyílás Kubio PLUS típusoknál

A bedobónyílás felfelé nyíló ajtaján keresztül lehet a hulladékot a kukákban elhelyezni.

A bedobóajtó rejtett zsanéros, a nyitást torziós rugó segíti.

A bedobóajtó az elengedéskor visszacsukódik, a torziós rugók és a gumituskók csillapítják a lecsapódást, mérséklik a becsukáskor keletkező zajt

A bedobónyílás méretei:

szélessége: 350 mm

hossza: 350 mm

bedobóajtó fogantyú magassága zárt helyzetben az S-sorozatú tárolóknál 1100 mm, az L-sorozatú tárolóknál 1250 mm

Termékeink folyamatos fejlesztése érdekében a változtatás jogát fenntartjuk.

5. Súly- és méretadatok

Típus	Kukák száma és mérete	h x sz x m	tömege
S1	1 x 120 l	63x69x110 cm	286 kg
S2	2 x 120 l	117x69x110 cm	422 kg
S3	3 x 120 l	171x69x110 cm	620 kg
L1	1 x 240 l	73x84x125 cm	420 kg
L2	2 x 240 l	137x84x125 cm	580 kg
L3	3 x 240 l	203x84x125 cm	880 kg